

COMUNE DI ALLAI

ALLEGATO 5

AL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI

METADATI MINIMI DEL DOCUMENTO INFORMATICO

(Estratto dell'allegato 5 al D.P.C.M 3 dicembre 2013)

METADATI MINIMI DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Il presente allegato illustra la struttura dei metadati relativi al documento informatico e al documento amministrativo informatico.

Metadati minimi del documento informatico

```
<?xmlversion="1.0"encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schemaxmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:elementname="documento">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:elementname="datachiusura"type="xs:date"/>
<xs:elementname="oggettodocumento"type="xs:string"/>
<xs:elementname="soggettoprodotto">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:elementname="nome"type="xs:string"/>
<xs:elementname="cognome"type="xs:string"/>
<xs:elementname="codicefiscale"type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:elementname="destinatario">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:elementname="nome"type="xs:string"/>
<xs:elementname="cognome"type="xs:string"/>
<xs:elementname="codicefiscale"type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attributenname="IDDocumento"type="xs:string"use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

| Informazione | Valori Ammessi | Tipodato | xsd |
|--|--|---------------------------|--|
| Identificativo | Come da sistema di identificazione formalmente definito. | Alfanumerico 20 caratteri | <xs:attribute name="IDDocumento" type="xs:string" use="required"/> |
| Definizione | | | |
| <p><i>Identificativo univoco e persistente è una sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e permanente al documento informatico in modo da consentirne l'identificazione. Dublin Core raccomanda di identificare il documento per mezzo di una sequenza di caratteri alfabetici o numerici secondo un sistema di identificazione formalmente definito. Esempi di tali sistemi di identificazione includono l'Uniform Resource Identifier (URI), il Digital Object Identifier (DOI) e l'International Standard Book Number (ISBN)</i></p> | | | |

| Informazione | Valori Ammessi | Tipodato | xsd |
|---|----------------|-------------------------|--|
| Datadichiusura | Data | Data formato gg/mm/aaaa | <xs:element name="datachiusura" type="xs:date"/> |
| Definizione | | | |
| <i>Data di chiusura di un documento, indica il momento nel quale il documento informatico è reso imm modificabile</i> | | | |

| Informazione | Valori Ammessi | Tipodato | xsd |
|--|----------------|----------------------------|--|
| Oggetto | Testo libero | Alfanumerico 100 caratteri | <xs:element name="oggettodocumento" type="xs:string /> |
| Definizione | | | |
| <i>Oggetto, metadato funzionale a riassumere brevemente il contenuto del documento o comunque a chiarirne la natura. Dublic Core prevede l'analoga proprietà "Description" che può includere ma non è limitata solo a: un riassunto analitico, un indice, un riferimento al contenuto di una rappresentazione grafica o un testo libero del contenuto.</i> | | | |

| Informazione | Valori Ammessi | Tipodato | xsd |
|---|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Soggetto produttore | Nome: testo libero | Alfanumerico 40 caratteri | <xs:element name="soggettoproduttore"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="nome" type="xs:string"/> <xs:element name="cognome" type="xs:string"/> <xs:element name="codicefiscale" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| | Cognome: testo libero | Alfanumerico 40 caratteri | |
| | Codice fiscale: Codice Fiscale | Alfanumerico 16 Caratteri | |
| Definizione | | | |
| <i>Il soggetto che ha l'autorità e la competenza a produrre il documento informatico.</i> | | | |

| Informazione | Valori Ammessi | Tipodato | xsd |
|---|--|---------------------------|---|
| Destinatario | Nome: testo libero | Alfanumerico 40 caratteri | <xs:element name="destinatario"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="nome" type="xs:string"/> <xs:element name="cognome" type="xs:string"/> <xs:element name="codicefiscale" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| | Cognome: testo libero | Alfanumerico 40 caratteri | |
| | Codice fiscale: Codice Fiscale (Obbligatorio, se disponibile) | Alfanumerico 16 Caratteri | |
| Definizione | | | |
| <i>Il soggetto che ha l'autorità e la competenza a ricevere il documento informatico.</i> | | | |

Metadati minimi del documento amministrativo informatico

L'insieme minimo dei metadati del documento amministrativo informatico è quello indicato agli articoli 9 e 19 delle regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2000 e descritti nella Circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28.